

テーブル式リフター 電動昇降タイプ

# リフターBX BX10WB

2段リンク式

昇降が電動になった  
リフターBX

調整つまみで  
下降速度調整可能

充電器搭載  
100V電源があれば  
どこでも充電が可能！



標準塗装色：  
オレンジ RAL2004  
クリーム RAL1015

## 用途

棚への陳列等の作業姿勢調整に



運搬台車兼作業台として





## こだわりと特徴をご紹介します！

### ○ 充実の安全対策！

- ・リンク部分に隙間を開けて、万一の場合の**指の挟み事故防止**に配慮しています。
- ・電動昇降タイプは下降スピードが調整できる**速度調整バルブ付き**。
- ・シリンダーとポンプが一体になっているため、**ホース破断による落下、油漏れの心配がありません**。

### ○ 安全ハカセルジャバラ！

(オプション)

可動部分に人や物が入り難くできます。マジックテープを使用して取付けることができるため、納入後でも取付け可能です！

※機種によってはジャバラが3面になります。

マジックテープで後付け簡単



材質：ターポリン

### ○ 急降下防止装置付き！

下降スピードは通常、荷物の重量が重くなるほど早くなりますが、このバルブの働きによって**一定の重量を超えると自動で下降スピードを遅くする機能が働き**、安全に下降させることができます。

### ○ 作業性が抜群！

リンクの軸が先端側にありテーブルの**前垂れを防ぐ**ことができ、荷物の移載作業がスムーズに行えます。

### ○ メンテナンスフリーバッテリー！

**メンテナンスフリー**バッテリーのため、補水などのわずらわしさはありません。

(注2)テストは新品のバッテリーを満充電した状態で行っています。バッテリーの劣化や床の状態使用環境によって異なります。

●充電時間/約8時間

型 式	最大積載能力 (kg)	テーブル寸法 幅×長さ(mm)	テーブル高さ (mm)	ハンドル高さ (mm)	全幅 (mm)	全長 (mm)	車輪 直径×幅(mm)	自在車輪	上昇時間 (秒)(注2)	バッテリー	自重 (kg)	オプション ハカセル
BX10WB	100	500×813	380~1,380	890	500	1,072	100×32(ゴム)	後輪	10	DC12V/18Ah/5Hr ×2 (シールド)	129	○

■販売事業者(お問合せ先)



お問合せ先はこちら